

Bona Craft oil

Fisa tehnica de lucru

Bona Craft Oil este amestec deosebit de uleiuri vegetale, modificate ce asigura o impregnare superioara si o mai mare durabilitate pardoselilor din lemn. Are miros redus, se aplica cu mare usurinta iar efectul de ingalbenire a lemnului este foarte redus. Formula sa este adaptata cerintelor de mediu, contine foarte putin solvent (<4%) si inseamna ca saturarea parchetului se realizeaza prin mai putine aplicari. Se preteaza pentru pardoseli de lemn din spatii publice dar si rezidentiale, cat si pe mobilier si alte lucrari din lemn.

- Grad foarte ridicat de saturare
- Uscare rapida si aplicare usoara
- Continut redus de solvent si miros redus
- Se poate aplica pe jucarii si blaturi; corespunde normei EN 71-3

Date tehnice

Tip de ulei:	Uleiuri vegetale modificate
Culori:	Pure, Graphite, Frost, Ash, Umbra, Clay
Corp solid:	Aprox. 96-98% (depinde de culoare)
VOC:	< 4%
Dilutie:	Nu se dilueaza
Timp de uscare:	- Intre aplicari: 15-30 minute* - Trafic usor: 24 de ore*
Unelte de aplicare:	Aplicator pentru ulei cu lama din cauciuc, Pad de lana, spaclu din otel inoxidabil
Consum total :	aproximativ 20m ² / litru depinzand de tipul de lemn
Siguranta:	Neclasificat
Risc de incendiu:	Neinflamabil. Risc de autoaprindere, vezi Fisa de Siguranta
Curatare:	Unelte se curata cu alcool tehnic. Materialul uscat se indeparteaza cu alcool tehnic.
Valabilitate:	2 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	2,5L si 5L

**conditii climatice normale, 20°C/60% R.H. Asigurati ventilare corespunzatoare*

Finisaje



Bona[®]