

# Bona Wax Oil Refresher

## Fisa tehnica de lucru

**Bona Wax Oil Refresher** este un produs de intretinere pentru Bona Hard Wax Oil dar se poate aplica si peste Bona Craft Oil pentru a obtine o protectie mai ridicata impotriva apei si a lichidelor varsate accidental. Bona Wax Oil Refresher este un amestec de uleiuri naturale si ceruri, cu un continut de solvent mai mic de <2%.

- Uscare rapida si aplicare usoara
- Continut redus de solvent si miros
- Sigur pentru aplicare pe jucarii si blaturi; conform normei EN 71-3

### Date tehnice

Continut:	Ulei vegetal emulsificat si ceara
Corp solid:	Aprox. 70%
VOC:	<2%
Dilutie:	Nu se dilueaza
Timp de uscare:	- Trafic usor: min.12 ore*
Unelte de aplicare:	Bona Pad de Lana sau spaclu de otel inoxidabil
Consum total:	Aprox. 50-80mp/L depinzand de tipul de lemn
Siguranta:	Neclasificat
Risc de incendiu:	Neinflamabil. Risc de autoaprindere, vezi Fisa de Siguranta
Curatare:	Uneltele se curata cu alcool tehnic. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	3 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	1L

\*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.

### Pregatire

Daca este necesar, suprafata tratata anterior cu ulei sau cu hardwax oil se va curata temeinic cu Bona Soap sau cu Bona Deep Clean System si apoi se lasa sa se usuce inainte de a aplica Bona Wax Oil Refresher. **Temperatura minima de aplicare este de 16°C.**

### Aplicare

1. Aplicati Wax Oil Refresher intr-un strat subtire folosind Bona Pad de Lana sau un spaclu de otel inoxidabil.
2. Stergeti surplusul de Wax Oil Refresher cu o carpa de bumbac, imediat dupa aplicare si apoi lasati sa se usuce min.12 ore. Timpul poate fi mai lung in cazul esentelor exotice sau daca temperatura aerului este scazuta.

**ATENTIE:** BONA WAX OIL REFRESHER CONTINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE SI ALTE MATERIALE SIMILARE UTILIZATE, TREBUIESC DEPOZITATE IN APA SAU IN CONTAINER METALIC SIGILAT.

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Wax Oil Refresher

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



## Intretinere

Curatati in mod current podeaua, utilizand un mop uscat sau aspiratorul. Cand este necesar, stergeti cu un mop utilizand Bona Soap si apa. **Nota:** Curatati, cat de mult posibil, utilizand metoda uscata. Aplicati Bona Wax Oil Refresher frecvent pentru a pastra saturati porii lemnului si astfel sa nu se acumuleze murdarie sau apa. Frecventa acestei operatiuni este determinata de gradul de uzura si poate varia de la 1 data la 3 ani in mediu rezidential si pana la cateva ori pe an pentru mediu comercial

Instructiuni detaliate privind intretinerea, sunt disponibile la [www.bona.com](http://www.bona.com)

## Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea uutilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca sis a inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.

**Bona**<sup>®</sup>